

ELECTRONIC TEST:

1. ALL CABLE 100% TEST, OPEN , SHORT, MISS WIRE
2. RESISTANCE: 2.0 ohm max
3. I. RESISTANCE: 10M ohm min
4. HI-POT: 300V DC/10ms


P1	P2
15	1 YELLOW
14	
13	
12	2 BLACK
11	
10	
9	4 RED
8	
7	
6	3 BLACK
5	
4	
3	
2	
1	OPEN

PIN ASSIGNMENT

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	UNIT
①	008-2104-110	POWER-4P FEMALE, WHITE	1	PCS
②	052-0712-013	JMT CONTACT NI FLESH MALE	4	Pcs
③	011-1801-020	UL1007 18AWG RED 140mm	1	Pc
④	011-1801-000	UL1007 18AWG BLACK 140mm	2	Pcs
⑤	011-1801-040	UL1007 18AWG YELLOW 140mm	1	Pc
⑥	SS30-1502-02	S-ATA-15P(WITH LATCH) ,BLACK MOLDING 1U"	1	Pc
⑦	LATCH	S-ATA-15P LATCH	1	Pc
⑧	INNER MOLDING	35P PVC COLOR:BLACK	0.002	Kg
⑨	OUTER MOLDING	45P PVC COLOR:BLACK	0.005	Kg

項目 ITEM	設 變 內 容 DESCRIPTION	日期 DATE
①		
②		
③		

總圖者 DRAW BY	MICHELLE郭	一般公差 差 X.X±	比例 SCALE	NOVE	圖名 DESCRIPTION	SATA 15P / 4P FEMALE
核對者 CHECK BY		單位 UNIT	舊圖號		圖號 DWG. NO	CSP-15PRLB4P
核准者 APPROVED BY		mm	舊料號		料號 BDM. NO	
日期 DATE	2007.5.04		備位 CMP (N/D)	D: \	頁數 PAGE	1/1
					版次 REV (N/D)	2.0


 CP User 坤紀企業股份有限公司
 COMPONENT USER INDUSTRY CO., LTD