



- ELECTRONIC TEST:
- 1.ALL CABLE 100% TEST,OPEN ,SHORT,MISS WIRE
 - 2.RESISTANCE:2.0 ohm max
 - 3.RESISTANCE:10M ohm min
 - 4.HI-POT:300V DC/10ms
 5. DEMENSIONS MARK” ◀ ”SHOULD BE CHECKED;

P1	P2
OPEN	1
BLACK	2
BLACK	3
RED	4
BLACK	5
YELLOW	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

PIN ASSIGNMENT

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	UNIT
③	801-80000-010	6.35*3.2*15.6mm	2	PCS
⑧	609-90080-010	CABLE TIE:WHITE	1	PC
⑦	212-12210-010	P:2.54mm CONTACT TIN PLATED(1008T-B2)	4	PCS
⑥	009-04921-030	P:2.54mm HOUSING WHITE(2540H-04)	1	PC
⑤	011-06000-020	SATA 15P IDC TYPE	1	PC
④	SS3-15012-140	S-ATA-15P ,BLACK G/F IDC TYPE	1	PC
③	101-34418-040	UL1007 18AWG YELLOW 195mm	1	PC
②	101-34018-030	UL1007 18AWG BLACK 195mm	2	PCS
①	101-34218-040	UL1007 18AWG RED 195mm	1	PC

項目 ITEM	設 變 內 容	DESCRIPTION	日期 DATE
①			
②			
③			

CP. User 坤紀企業股份有限公司
 COMPONENT USER INDUSTRY CO., LTD

總圖者 DRAW BY	MICHELLE郭	一般公差 X.X±	比例 SCALE	圖名 DESCRIPTION
核對者 CHECK BY		單位 UNIT	圖號 DWG. NO	S-ATA CABLE ASS'Y
核准者 APPROVED BY		mm	圖號 BOM. NO	CSP-15PRTFS4P
日期 DATE	2007.11.02	備位 CMP (IND)	D: \	頁數 PAGE
				1/1
				版次 REV (IND)
				x1