



PIN ASSIGNMENT

P2	P1	P3
7	RED	4
8	RED	RED
9	RED	7
10	BLACK	8
11	BLACK	9
12	BLACK	10
4	BLACK	11
5	BLACK	12
6	BLACK	4
13	YELLOW	5
14	YELLOW	6
15	YELLOW	13
		14
		15

ELECTRONIC TEST:

1. ALL CABLE 100% TEST, OPEN , SHORT, MISS WIRE
2. RESISTANCE: 2.0 ohm max
3. RESISTANCE: 10M ohm min
4. HI-POT: 300V DC/10ms
5. DEMENSIONS MARK " " SHOULD BE CHECKED;

項目 ITEM	設變內容 DESCRIPTION	日期 DATE	PCS	PCS	PCS	PCS	PCS	PCS	PCS
⑧	SATA CRIMPING	SATA 15P	2	2	2	2	2	2	2
⑦	CONTACT	CONTACT NI FLESH MALE	4	4	4	4	4	4	4
⑥	HOUSING	POWER-4P FEMALE, WHITE	1	1	1	1	1	1	1
⑤	SATA CRIMPING	SATA 15P	2	2	2	2	2	2	2
④	SATA CONN	S-ATA-15P ,BLACK G/F	2	2	2	2	2	2	2
③	HOOK UP WIRE	UL1007 18AWG YELLOW 440mm/570mm	2	2	2	2	2	2	2
②	HOOK UP WIRE	UL1007 18AWG BLACK 440mm/570mm	4	4	4	4	4	4	4
①	HOOK UP WIRE	UL1007 18AWG RED 440mm/570mm	2	2	2	2	2	2	2
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT

總圖者 DRAW BY	MICHELLE郭	一般公差 差	X.X±	比例 SCALE	NOTE	圖名 DESCRIPTION	S-ATA CABLE ASS'Y
核對者 CHECK BY		單位 UNIT	mm	圖號 9607013R		圖號 DWG. NO	CSP-15PT2*2B4P
核准者 APPROVED BY		備料號				料號 BOM. NO	
日期 DATE	2007.10.09	備位 OHF (IND)	D: \			頁數 PAGE	1/1
						版次 REV (IND)	x1

