

ELECTRONIC TEST:


1. ALL CABLE 100% TEST, OPEN ,SHORT, MISSWIRE
2. RESISTANCE: 2 ohm max
3. I. RESISTANCE: 10M ohm min
4. HI-POT: 300V DC/10ms
5. DIMENSIONS MARK"▲" SHOULD BE CHECKED;

P1	COLOR	P2
1	GRAY	1
2	GRAY	2
3	GRAY	3
4	BLACK	4
5	BLACK	5
6	BLACK	6
7	RED	7
8	RED	8
9	RED	9
10	BLACK	10
11	BLACK	11
12	BLACK	12
13	YELLOW	13
14	YELLOW	14
15	YELLOW	15

PIN ASSIGNMENT

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	UNIT
⑨		OVER MOLDING	45P PVC COLOR:BLACK	KG
⑧		INNER MOLDING	PE	0.002 KG
⑦		SATA 上蓋	SATA 15P 上蓋 COLOR:BLACK	Pc
⑥		SATA CONN	S-AIA-15P .BLACK 1U" ASSEMBLY TYPE	Pc
⑤		HOOK UP WIRE	UL1007 18AWG YELLOW 480mm	Pc
④		HOOK UP WIRE	UL1007 18AWG BLACK 480mm	Pcs
③		HOOK UP WIRE	UL1007 18AWG RED 480mm	Pc
②		HOOK UP WIRE	UL1007 18AWG GRAY 480mm	Pc
①		SATA CONN	SATA 15P MALE BLACK G/F	Pc

項目	設變內容	DESCRIPTION	日期	DATE
1				
2				
3				


坤紀企業股份有限公司
 COMPONENT USER
 INDUSTRY CO., LTD

繪圖者	一般公差	比例	圖名
DRRAW BY	X: X±0.5	SCALE	DESCRIPTION
核對者	單位	圖號	圖號
CHECK BY	mm	備料號	DWG. NO
核准者	單位	備料號	BOWL NO
APPROVAL	mm	儲位	PAGE
日期	2008.4.22	D: \	頁數
DATE			1/1
			版次
			2.0

QP-F-01-8