



ELECTRONIC TEST:

1. ALL CABLE 100% TEST, OPEN , SHORT, MISSWIRE
2. RESISTANCE: 2 ohm max
3. I. RESISTANCE: 10M ohm min
4. HI-POT: 300V DC/10ms
5. DIMENSIONS MARK "▲" SHOULD BE CHECKED;

P1	P2
1	— OPEN
2	— 3 BLACK
3	— 4 RED
4	— 1 BLACK
5	— 2 BLACK
6	— 3 BLACK
7	— 4 RED
8	— 1 BLACK
9	— 2 BLACK
10	— 3 BLACK
11	— 4 RED
12	— 1 BLACK
13	— 2 BLACK
14	— 3 BLACK
15	— 4 RED

PIN ASSIGNMENT

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	UNIT
⑧	302-01100-040	4SP PVC BLACK CMB03012	0.0043	KG
⑦	303-90100-000	PE CMB03011	0.0014	KG
⑥	SS3-15022-110	S-ATA-15P ,BLACK MOLDING 1U"	1	Pcs
⑤	101-15418-060	UL1007 18AWG YELLOW 130mm	1	Pcs
④	101-15018-050	UL1007 18AWG BLACK 130mm	2	Pcs
③	101-15218-060	UL1007 18AWG RED 130mm	1	Pcs
②	211-12111-010	SM CONTACT NI FLESH MALE	4	Pcs
①	009-04921-010	POWER-4P FEMALE, WHITE	1	Pcs

ITEM	DESCRIPTION	DATE
①		
②		
③		



CP User 坤紀企業股份有限公司
COMPONENT USER INDUSTRY CO., LTD

總圖者 DRAW BY	一般公差 SCALE	比例 SCALE	NOTE	DESCRIPTION
MICHELLE郭	X, X±0.5			
核對者 CHECK BY		圖號		DWG. NO
				CSP-15PV/B4P
核准者 APPROVED BY	單位 UNIT	物料號		BOM. NO
	mm			3030299038
日期 DATE		備位 CMP (NO)	D: \	PAGE
2007. 3. 27				1/1
				版次 REV (NO)
				2.0