


NOTES:

1. ALL CABLE 100% TEST, OPEN ,SHORT, MISS WIRE
2. RESISTANCE: 2.0 ohm max
3. I. RESISTANCE: 20M ohm min
4. HI-POT: 200V DC/10ms
5. DIMENSIONS MARK "▲" SHOULD BE CHECKED

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT
①	USB CABLE	UL/CM/CSA USB2.0 #24*2C#28*1P-AEB DR. 4.8mm BEIGE(UL20218) 半壳面 L=320mm	2	PCS
②	USB CONN	USB A TYPE(FEMALE) 4P 180° INSULATION: WHITE 鍍金 G/F	2	PCS
③	TERMINAL	杜邦 2.54MM TERMINAL 鍍半金	10	PCS
④	HOUSING	杜邦 2.54MM W/O 鼻 1*5P COLOR: BLACK	1	PC
⑤	铁片	USB BRACKET T=1.0(USB A/F*2) 加强型曲尾铁片正折5度 倒角30度	1	PC
⑥	热缩套管	φ5.0*25 COLOR: BLACK	2	PCS
⑦	热缩套管	φ7.1*5*8 COLOR: BLACK	2	PCS
⑧	热缩套管	φ7.1*5*8 COLOR: BLACK	2	PCS
⑨	螺母	H-UT 5.4*2.3 M3*P0.5	4	PCS
⑩	螺丝	PMS 3*8NI M3*0.5P 螺丝	4	PCS
⑪	内模料	PE	A/R	KG
⑫	外模料	30P PVC COLOR: BEIGE	A/R	KG

項目	變 容	內 容	DESCRIPTION	日期
ITEM				DATE
1				
2				
3				


坤紀企業股份有限公司
 COMPONENT USER
 INDUSTRY CO., LTD

繪圖者	一般公差	比例	圖名
DRAW BY	X.X±0.3	SCALE	DESCRIPTION
MCHELL 郭		NOVE	USB AF*2/P2 54 HOUSING CABLE ASSY
核對者	單位	圖號	
CHECK BY	UNIT	DWG. NO	9704018
核准者	mm	料號	
APPROVE BY		BOM. NO	
日期	儲位	頁數	
DATE	DIP (NO)	PAGE	1/1
2008.4.22	D: \	版次	2.0

QP-F-01-8