



ELECTRONIC TEST:
 1. ALL CABLE 100% TEST, OPEN ,SHORT,MISS WIRE
 2. RESISTANCE:3 ohm max
 3. RESISTANCE:10M ohm min
 4. HI-POT:300V DC/10ms
 5. DIMENSIONS MARK"▲" SHOULD BE CHECKED:

P1(S)	P2(S)	P1(P)	COLOR	P2(P)
1	1	2	RED(+5V)	7+8+9
2	2	3	RED(+5V)	7+8+9
3	3	4	BLACK(GND)	4+5+6
4	4	5	BLACK(GND)	4+5+6
5	5	6	BLACK(GND)	4+5+6
6	6	7	BLACK(GND)	4+5+6
7	7	8	BLACK(GND)	4+5+6

L(mm)
127±10
155±10

⑥	SATA CONN	S-ATA22P FEMALE BLACK MOLDING G/F	1	Pcs
⑤	OVER MOLDING	4SP PVC BLACK	AR	KG
④	INNER MOLDING	LD PE	AR	KG
③	HOOK UP WIRE	UL1007 22AWG BLACK&RED	A/R	mm
②	SATA CABLE	UL 21149(2725) 7C Sata7p Cable 26AWG COLOR:RED OD:2.2*7.6mm	A/R	mm
①	SATA CONN	SLIMLINE SATA 13P ,BLACK MOLDING G/F	1	Pcs

Q'TY UNIT

項 目	設 變 內 容	日 期
ITEM	DESCRIPTION	DATE
1		
2		
3		

CP. User 坤紀企業股份有限公司
 COMPONENT USER INDUSTRY CO., LTD

繪圖者 DRAW BY	kitty zhou	一般公差 X.X±0.3	比例 SCALE	NOVE	圖名 DESCRIPTION	SATA CABLE ASS'Y
核對者 CHECK BY		單位 UNIT	繪圖號		圖號 DWG. NO	9803007
核准者 APPROVED BY		mm	物料號		料號 BOM. NO	
日期 DATE	2009.3.09		備位 CMP. AND	D: \	頁數 PAGE	1/1
					版次 REV AND	2.0